

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9343.150

## Sezionatori sottocarico per fusibili NH

Stato: 25/07/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9343.150 - Sezionatori sottocarico per fusibili NH con controllo elettromeccanico del fusibile (MSÜ)

## Caratteristiche

|                                                              |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. d'ord.                                                   | SV 9343.150                                                                                         |
| Materiale                                                    | Poliammide<br>Resistenza al fuoco secondo UL 94<br>Piste di contatto: rame elettrolitico, argentato |
| Colore                                                       | Chassis: RAL 7035<br>Coperchio: RAL 7035/7001                                                       |
| Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame | Larghezza area serraggio: 32 mm<br>Altezza area di serraggio del morsetto per sbarre: 10 mm         |
| Per sistemi sbarre con interasse                             | 60 mm                                                                                               |
| Connessione cavi                                             | sup/inf                                                                                             |
| Connessione elettrica                                        | Vite M10                                                                                            |
| Corrente nominale di esercizio max.                          | 250 A                                                                                               |
| Tensione nominale di esercizio                               | 690 V, 3~                                                                                           |
| Per grandezza fusibili NH                                    | 1                                                                                                   |
| Test specification                                           | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (fusibili)                                                   |
| Dimensioni                                                   | Larghezza: 184 mm<br>Altezza: 298 mm                                                                |
| Connessione di conduttori                                    | 10 - 150 mm <sup>2</sup>                                                                            |
| Per sbarre di distribuzione                                  | Altezza: 5, 10 mm                                                                                   |
| Numero dei poli                                              | 3 poli                                                                                              |
| Confezione                                                   | 1 pz.                                                                                               |
| Peso netto                                                   | 2.798                                                                                               |

## Caratteristiche

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Peso lordo                 | 2.804         |
| Quota di rame (kg / pezzo) | 0.44          |
| Codice tariffa doganale    | 85369095      |
| EAN                        | 4028177540378 |
| ETIM 9                     | EC000249      |
| ECLASS 8.0                 | 27371401      |

## Approvazioni

|              |                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Approvazioni | CQC-CCC                                                       |
| Spiegazioni  | Dichiarazione di conformità<br>Dichiarazione di conformità UK |