


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.080

## Interruttore sezionatore NH

Stato: 25/07/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.080 - Interruttore sezionatore NH con controllo elettronico del fusibile (ESÜ)

Tripolari, per sistemi a sbarre con interasse 185 mm.

## Caratteristiche

|                                     |                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. d'ord.                          | SV 9677.080                                                                                                             |
| Esecuzione                          | Tripolari                                                                                                               |
| Funzionamento                       | Comando tramite interruttore automatico a scatto rapido<br>Separazione sicura dei contatti mediante doppio sezionamento |
| Materiale                           | Poliammide<br>Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0<br>Elementi di contatto: rame duro parzialmente argentato            |
| Colore                              | Chassis: RAL 7035<br>Coperchio: RAL 7001<br>Maniglia: RAL 7016                                                          |
| Per grandezza fusibili NH           | 00                                                                                                                      |
| Per sistemi sbarre con interasse    | 185 mm                                                                                                                  |
| Connessione cavi                    | inferiore                                                                                                               |
| Connessione elettrica               | Vite M8                                                                                                                 |
| Installation type                   | Fissaggio a clip                                                                                                        |
| Numero dei poli                     | 3 poli                                                                                                                  |
| Tensione nominale di esercizio      | 400 V, 3~                                                                                                               |
| Corrente nominale di esercizio max. | 160 A                                                                                                                   |
| Test specification                  | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (fusibili)                                                                       |
| Per installazione trasformatori     | sì                                                                                                                      |
| Dimensioni                          | Larghezza: 50 mm<br>Altezza: 860 mm                                                                                     |

## Caratteristiche

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Connessione di conduttori   | 1,5 - 95 mm <sup>2</sup> |
| Per sbarre di distribuzione | Altezza: 10 mm           |
| Confezione                  | 1 pz.                    |
| Peso netto                  | 5                        |
| Peso lordo                  | 5.48                     |
| Quota di rame (kg / pezzo)  | 1.072                    |
| Codice tariffa doganale     | 85043129                 |
| EAN                         | 4028177806726            |
| ETIM 9                      | EC001040                 |
| ECLASS 8.0                  | 27371401                 |

## Approvazioni

|             |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità<br>Dichiarazione di conformità UK |
|-------------|---------------------------------------------------------------|