

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9677.100**

**Interruttore sezionatore per fusibili  
NH**

Stato: 25/07/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.100 - Interruttore sezionatore per fusibili NH

Tripolari, per sistemi a sbarre con interasse 185 mm.

## Caratteristiche

|                                     |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. d'ord.                          | SV 9677.100                                                                                                                                  |
| Esecuzione                          | Tripolari                                                                                                                                    |
| Materiale                           | Poliammide<br>Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0<br>Elementi di contatto: rame duro parzialmente argentato                                 |
| Colore                              | Chassis: RAL 7035<br>Coperchio: RAL 7001<br>Maniglia: RAL 7016                                                                               |
| Per grandezza fusibili NH           | 1                                                                                                                                            |
| Per sistemi sbarre con interasse    | 185 mm                                                                                                                                       |
| Connessione cavi                    | sup/inf                                                                                                                                      |
| Connessione elettrica               | Perno M12                                                                                                                                    |
| Numero dei poli                     | 3 poli                                                                                                                                       |
| Tensione nominale di esercizio      | 800 V (AC), 3~                                                                                                                               |
| Corrente nominale di esercizio max. | 250 A                                                                                                                                        |
| Nota                                | In caso di componenti montati su sbarre di distribuzione con copertura dai contatti diretti è necessario utilizzare il terminale di contatto |
| Test specification                  | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (fusibili)                                                                                            |
| Per installazione trasformatori     | sì                                                                                                                                           |
| Dimensioni                          | Larghezza: 100 mm<br>Altezza: 670 mm                                                                                                         |
| Connessione di conduttori           | 6 - 240 mm <sup>2</sup>                                                                                                                      |
| Per sbarre di distribuzione         | Altezza: 10 mm                                                                                                                               |

## Caratteristiche

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Confezione                 | 1 pz.         |
| Peso netto                 | 4.78          |
| Peso lordo                 | 5.18          |
| Quota di rame (kg / pezzo) | 1.73          |
| Codice tariffa doganale    | 85365080      |
| EAN                        | 4028177705487 |
| ETIM 9                     | EC001046      |
| ECLASS 8.0                 | 27371402      |

## Approvazioni

|              |                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Approvazioni | CQC-CCC                                                       |
| Spiegazioni  | Dichiarazione di conformità<br>Dichiarazione di conformità UK |