

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9684.960

## Copri morsetto lungo

Stato: 25/07/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9684.960 - Copri morsetto lungo per armadi con sezionatori sottocarico per fusibili NH

Protezione contro i contatti diretti in presenza di moduli di partenza con interruttori sezionatori per fusibili NH.

## Caratteristiche

|                                |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. d'ord.                     | SV 9684.960                                                                                                                                                                                   |
| Descrizione prodotto           | Protezione contro i contatti diretti (IP 2X) in presenza di moduli di partenza linee con sezionatori sottocarico per fusibili NH e sistemi di distribuzione a sbarre.                         |
| Materiale                      | Lamiera d'acciaio, 1,5 mm                                                                                                                                                                     |
| Superficie                     | Zincato                                                                                                                                                                                       |
| Parti incluse nella fornitura  | 4 flange di copertura (laterali, sinistra/destra)<br>2 flange di copertura (superiore/inferiore)<br>Materiale di fissaggio                                                                    |
| Usable width for Flat-PLS      | 400 mm                                                                                                                                                                                        |
| Nota                           | La larghezza di montaggio indicata in caso di utilizzo della copertura di protezione dai contatti accidentali è da considerarsi solo se si utilizzano i supporti per sbarre 9686.060/9686.070 |
| Adatti per                     | Tipo di contenitore: TS<br>Larghezza: = 600 mm                                                                                                                                                |
| Confezione                     | 1 pz.                                                                                                                                                                                         |
| Peso netto                     | 5.2                                                                                                                                                                                           |
| Peso lordo                     | 6                                                                                                                                                                                             |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)        | 22,9 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                                                                                                        |
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato                                                                          |
| Codice tariffa doganale        | 73269098                                                                                                                                                                                      |
| EAN                            | 4028177936829                                                                                                                                                                                 |

# Caratteristiche

|            |          |
|------------|----------|
| ETIM 9     | EC001638 |
| ECLASS 8.0 | 27142116 |

# Approvazioni

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità UK |
|-------------|--------------------------------|