

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9781.866

## CS Toptec, installazione in batteria

Stato: 25/07/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9781.866 - CS Toptec, installazione in batteria

Armadio per esterno a doppia parete, con zoccolo da 100 mm, porta, parete posteriore e tetto di protezione dalle intemperie e possibile unione in batteria. Il telaio completo dell'armadio è disponibile per allestimenti interni efficienti e versatili.



## Caratteristiche

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. d'ord.                    | CS 9781.866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Esecuzione                    | per accoppiamento<br>Senza feritoia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Materiale                     | Telaio dell'armadio: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)<br>Parti metalliche e flange dello zoccolo: alluminio AlMg3<br>Tetto parapioggia: alluminio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Superficie                    | Verniciatura a polvere<br>Poliestere puro resistente ai raggi UV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Colore                        | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Parti incluse nella fornitura | Armadio da esterno a doppia parete, installazione in batteria<br>Telaio dell'armadio con passo meccanico da 25 mm nel tetto e nel fondo, oltre ai montanti verticali con 2 livelli di montaggio<br>Porta anteriore con blocca-porta, maniglia a leva orientabile e inserto cilindrico, chiusura BJ20027<br>Parete posteriore<br>Tetto parapioggia<br>Flangia con flange avvitate ed elemento anteriore e posteriore<br>Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra |

# Caratteristiche

|                                           |                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni                                | Larghezza: 800 mm<br>Altezza: 1.600 mm<br>Profondità: 600 mm                                                                                                                                                                 |
| Dimensioni                                | Altezza totale: 1.745 mm<br>Altezza tetto parapioggia: 45 mm<br>Altezza zoccolo: 100 mm                                                                                                                                      |
| Numero di porte                           | 1                                                                                                                                                                                                                            |
| Chiusura                                  | Esecuzione della chiusura: Chiusura su 4 punti<br>Numero di chiusure: 1<br>Inserto di chiusura: BJ20027                                                                                                                      |
| Flangia                                   | Grandezza: 2<br>Quantità: 2                                                                                                                                                                                                  |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 55                                                                                                                                                                                                                        |
| Grado di protezione NEMA                  | NEMA 3R<br>NEMA 12                                                                                                                                                                                                           |
| Codice IK                                 | IK10                                                                                                                                                                                                                         |
| Nota                                      | Tutte le parti in lamiera con doppia bordatura e messa a terra (parete esterna su parete interna).<br>Per l'allestimento di un armadio monoblocco, si richiedono le pareti laterali del CS Toptec, con montaggio in batteria |
| Confezione                                | 1 pz.                                                                                                                                                                                                                        |
| Peso netto                                | 71.5                                                                                                                                                                                                                         |
| Peso lordo                                | 81.5                                                                                                                                                                                                                         |
| EAN                                       | 4028177986121                                                                                                                                                                                                                |
| ETIM 9                                    | EC000261                                                                                                                                                                                                                     |
| ETIM 8                                    | EC000261                                                                                                                                                                                                                     |
| ECLASS 8.0                                | 27180101                                                                                                                                                                                                                     |

## Approvazioni

# Approvazioni

---

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità