

# NET

## 5120-OL-LED



INTERNO Incasso a soffitto



### Descrizione

#### NET - FARETTO INCASSO LED - TONDO LED

Faretto ad incasso proposto a LED (3W, 3000K) e a 12V (con attacco G4). Struttura in metallo e diffusore in vetro satinato. In virtù del ridotto spessore è consigliato per spazi ristretti. Disponibile in quattro finiture (bianco, cromo, nero ed oro lucido). Versione LED con ottima resa cromatica (CRI>85) e corredata di alimentatore da installare in remoto. La versione 12V necessita di alimentatore da installare in remoto. Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio.



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

### Caratteristiche Prodotto

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Gruppo etim:                | EG000027                         |
| Classe etim:                | EC001744                         |
| Installazione:              | Incasso a soffitto               |
| Materiale:                  | Metallo                          |
| Colore:                     | Oro lucido                       |
| Dimensioni:                 | Ø 65 x 22 mm                     |
| Foro:                       | 60mm                             |
| Peso netto:                 | 0.1 kg                           |
| Attacco:                    | ALTRO                            |
| Sorgente:                   | LED                              |
| Potenza:                    | 3W                               |
| mA:                         | 350                              |
| Temperatura colore:         | 3000K                            |
| Emissione:                  | Diretto                          |
| Flusso nominale diretto:    | 255 lm                           |
| Ottica:                     | 100°                             |
| CRI:                        | >85                              |
| Alimentatore:               | Incluso, da installare in remoto |
| Tensione di alimentazione:  | 220-240V                         |
| Frequenza di alimentazione: | 50/60HZ                          |
| Grado di protezione:        | IP20                             |
| Classe di isolamento:       | II                               |

# NET

## 5120-OL-LED

