

SILVER

A.124-AN-LED-C



ESTERNO Applique



Descrizione

LAMPADA LED BIEMISS. PARETE IP65 - SILVER

Apparecchio LED a parete per esterno (IP65) monoemissione e biemissione. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Guarnizioni in silicone e viti di chiusura in acciaio INOX. Disponibile in forma quadrata e stondata, in tre finiture (grigio, antracite e marrone) e in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

Caratteristiche Prodotto

Gruppo etim:	EG000027
Classe etim:	EC002892
Installazione:	Lampade da parete/applique
Materiale:	Alluminio
Colore:	Antracite
Dimensioni:	110 x 100 x 100 mm
Peso netto:	1.1 kg
Attacco:	ALTRO
Sorgente:	LED
Potenza:	4,5W+4,5W
Temperatura colore:	3000K
Emissione:	Diretto/Indiretto
Flusso nominale diretto:	420 lm
Flusso nominale indiretto:	420 lm
Ottica:	60°
CRI:	>80
Alimentatore:	Incluso, integrato
Tensione di alimentazione:	220-240V
Frequenza di alimentazione:	50/60HZ
Grado di protezione:	IP65
Classe di isolamento:	I

SILVER

A.124-AN-LED-C

