

# GUAVA

## GUA001AN



ESTERNO Applique



### Descrizione

#### GUAVA - LAMPADA DA PARETE PER ESTERNO A - LED

Apparecchio biemissione a parete per esterno (IP55) a LED o con attacco E27 che consente di montare lampadina LED. Struttura in pressofusione di alluminio con diffusore in policarbonato, verniciata con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Alimentatore LED integrato. Disponibile in quattro finiture (bianco, grigio, antracite e marrone) e nella versione LED in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli con barriera anticondensa.



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

### Caratteristiche Prodotto

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Gruppo etim:                | EG000027                   |
| Classe etim:                | EC002892                   |
| Installazione:              | Lampade da parete/applique |
| Materiale:                  | Alluminio                  |
| Colore:                     | Antracite                  |
| Dimensioni:                 | 247 x 100 x 118 mm         |
| Peso netto:                 | 1 kg                       |
| Attacco:                    | ALTRO                      |
| Sorgente:                   | LED                        |
| Potenza:                    | 12W                        |
| Temperatura colore:         | 3000K                      |
| Emissione:                  | Diretto/Indiretto          |
| Flusso nominale diretto:    | 1750 lm                    |
| Ottica:                     | 120 - 120°                 |
| CRI:                        | >80                        |
| Alimentatore:               | Incluso, integrato         |
| Tensione di alimentazione:  | 220-240V                   |
| Frequenza di alimentazione: | 50/60HZ                    |
| Grado di protezione:        | IP54                       |
| Classe di isolamento:       | I                          |

# GUAVA

GUA001AN

