

HEDIN

HED003N



INTERNO Binario e proiettori



Descrizione

HEDIN - PROIETTORE LED 20W N 4000K - TRIFASE SMALL

Proiettore LED ad alta efficienza da binario, orientabile su due assi. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri. Ottica con apertura fascio di 36°, disponibili accessori (da ordinare separatamente) per variare il fascio luminoso a 15°, 24°, 45° e 60° e con lente honey comb contro l'abbagliamento luminoso. In virtù dell'ottimale resa cromatica (CRI > 90) è il prodotto adatto per negozi ed ambienti retail, fornisce una luce omogenea e al contempo piacevole e priva di abbagliamento e ombre. Disponibile in tre misure e relative potenze. Due finiture (bianco e nero) tre temperature colore (2700K, 3000K e 4000K) e in versione On-Off o DALI per una gestione personalizzata della luce. Da completare con binario GROOVE.



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza

HEDIN

HED003N

Caratteristiche Prodotto

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Gruppo etim: | EG000027 |
| Classe etim: | EC001744 |
| Installazione: | Binario |
| Materiale: | Alluminio |
| Colore: | Nero |
| Dimensioni: | Ø 83 x 90 x 160 mm |
| Peso netto: | 0.5 kg |
| Attacco: | ALTRO |
| Sorgente: | LED |
| Potenza: | 20W |
| Temperatura colore: | 4000K |
| Emissione: | Diretto |
| Flusso nominale diretto: | 2575 lm |
| Ottica: | 36° |
| CRI: | >90 |
| Alimentatore: | Incluso, integrato |
| Tensione di alimentazione: | 220-240V |
| Frequenza di alimentazione: | 50/60HZ |
| Life time: | 50000h |
| Macadam: | SDMC3 |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di isolamento: | I |

Note: Ottica intercambiabile.

HEDIN

HED003N

