

# HOLE

## HOL002B



INTERNO Applique



### Descrizione

#### HOLE - PROIETTORE LED B CON BASETTA 13W 3K

Proiettore LED di forma tonda con alimentatore integrato per illuminazione puntuale. Applicabile a parete, a soffitto, a sospensione e a binario (installabile su binario trifase GROOVE evo e YAKI evo). Disponibile con base nera o bianca, con anello in sei finiture (bianco, nero, cromo, oro, bronzo, rame). Orientabile su due assi di 355° rispetto all'asse verticale e di  $\pm 90^\circ$  rispetto all'asse orizzontale. Proposto con ottica di 38° e disponibile ottica da 12° da ordinare separatamente come accessorio. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri. In virtù dell'ottima resa cromatica (CRI > 90) e della versatilità di utilizzo, il prodotto è adatto per ambienti retail, residenziali e spazi museali.



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza

# HOLE

## HOL002B

### Caratteristiche Prodotto

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Gruppo etim:                | EG000027                                                   |
| Classe etim:                | EC002892                                                   |
| Installazione:              | Lampade da parete/applique, Lampade da soffitto/plafoniere |
| Materiale:                  | Alluminio                                                  |
| Colore:                     | Bianco                                                     |
| Dimensioni:                 | Ø 95 x 78 mm                                               |
| Peso netto:                 | 0.2 kg                                                     |
| Attacco:                    | ALTRO                                                      |
| Sorgente:                   | LED                                                        |
| Potenza:                    | 13W                                                        |
| Temperatura colore:         | 3000K                                                      |
| Emissione:                  | Diretto                                                    |
| Flusso nominale diretto:    | 1446 lm                                                    |
| Ottica:                     | 38°                                                        |
| CRI:                        | >90                                                        |
| Alimentatore:               | Incluso, integrato                                         |
| Dimmer:                     | TAGLIO DI FASE                                             |
| Tensione di alimentazione:  | 220-240V                                                   |
| Frequenza di alimentazione: | 50/60HZ                                                    |
| Life time:                  | 30000h                                                     |
| Macadam:                    | SDMC2                                                      |
| Grado di protezione:        | IP20                                                       |
| Classe di isolamento:       | II                                                         |

Note: Ottica intercambiabile.

# HOLE

HOL002B

