

# HOLE

## HOL107BR

Binario e proiettori




Descrizione

### HOLE - SOSP. LED B 13W CON ANELLO - TRIFASE

Proiettore LED di forma tonda con alimentatore integrato per illuminazione puntuale. Applicabile a parete, a soffitto, a sospensione e a binario (installabile su binario trifase GROOVE evo e YAKI evo).

Disponibile con base nera o bianca, con anello in sei finiture (bianco, nero, cromo, oro, bronzo, rame). Orientabile su due assi di 355° rispetto all'asse verticale e di  $\pm 90^\circ$  rispetto all'asse orizzontale. Proposto con ottica di 38° e disponibile ottica da 12° da ordinare separatamente come accessorio. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri. In virtù dell'ottima resa cromatica (CRI > 90) e della versatilità di utilizzo, il prodotto è adatto per ambienti retail, residenziali e spazi museali.



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza

# HOLE

## HOL107BR

### Caratteristiche Prodotto

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Gruppo etim:               | EG000027             |
| Classe etim:               | EC001744             |
| Materiale:                 | Alluminio            |
| Colore:                    | Bronzo               |
| Dimensioni:                | Ø 95 x 135 x 1600 mm |
| Attacco:                   | ALTRO                |
| Sorgente:                  | LED                  |
| Potenza:                   | 13W                  |
| Temperatura colore:        | 3000K                |
| Emissione:                 | Diretto              |
| Flusso nominale diretto:   | 1446 lm              |
| Ottica:                    | 38°                  |
| CRI:                       | >90                  |
| Alimentatore:              | Incluso, integrato   |
| Tensione di alimentazione: | 48V                  |
| Grado di protezione:       | IP20                 |
| Classe di isolamento:      | III                  |

Note: Ottica intercambiabile.

# HOLE

HOL107BR

