

KANT

KNT005N



INTERNO Lampade a sospensione



Descrizione

KANT - SOSPENSIONE LED 104W 3K N - LARGE

Lampada a LED monoemissione per applicazione a plafone o a sospensione. Struttura in alluminio vuota al centro e diffusore circolare in policarbonato opale per una diffusione ottimale e uniforme della luce senza abbagliamenti e ombre. Grazie al suodesign minimal si adatta perfettamente ad ogni stile di ambiente: abitazioni moderne, hotel, ristoranti e uffici. Disponibile in due misure con relative potenze, due finiture (bianco e nero), due temperature colore (3000K e 4000K) e nella versione DALI.



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

Caratteristiche Prodotto

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Gruppo etim: | EG000027 |
| Classe etim: | EC001743 |
| Installazione: | Lampade a sospensione |
| Materiale: | Alluminio |
| Colore: | Nero |
| Dimensioni: | Ø 1200 x 47 mm |
| Peso netto: | 6 kg |
| Attacco: | ALTRO |
| Sorgente: | LED |
| Potenza: | 100W |
| Temperatura colore: | 3000K |
| Emissione: | Diretto |
| Flusso reale diretto: | 8705 lm |
| Efficienza: | 86lm/W |
| CRI: | >90 |
| Rischio fotobiologico: | RG0 |
| Alimentatore: | Incluso, integrato |
| Tensione di alimentazione: | 220-240V |
| Frequenza di alimentazione: | 50/60HZ |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Resistenza alla rottura: | IK02 |
| Classe di isolamento: | I |
| Anni di garanzia: | 2 |

Note: Su richiesta il prodotto e' personalizzabile in finiture e misure speciali.

Normative:
EN 60598-1 - EN 62471 - EN 12464-1 - 2014/35/UE
2014/30/UE

KANT

KNT005N

