

# KORA

## KOR001CO


ESTERNO Incasso a parete/segnapasso




### Descrizione

#### KORA - FARO DA INCASSO PER ESTERNO A LED - VERTICALE

Incasso LED a parete segnapasso per esterno (IP65), applicabile in superfici in muratura e cartongesso, adatto anche in interno. Struttura in pressofusione di alluminio, verniciata con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Copertura del LED in policarbonato trasparente. Cassaforma in dotazione, prodotto installabile anche nella scatola di derivazione 503 per installazione in muratura. Accessorio per installazione nella scatola di derivazione 503 per installazione in cartongesso da acquistare separatamente. Alimentatore LED integrato. Disponibile in quattro finiture (antracite, bianco, grigio e corten), in due temperature colore (3000K e 4000K) e in versione verticale e orizzontale. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.



foro hole  
60x96x65



# KORA

## KOR001CO

### Caratteristiche Prodotto

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Gruppo etim:                | EG000027           |
| Classe etim:                | EC002892           |
| Installazione:              | Incasso a parete   |
| Materiale:                  | Alluminio          |
| Colore:                     | Corten             |
| Dimensioni:                 | 75 x 107 x 65 mm   |
| Foro:                       | 60x96x55mm         |
| Peso netto:                 | 0.3 kg             |
| Attacco:                    | ALTRO              |
| Sorgente:                   | LED                |
| Potenza:                    | 3W                 |
| Temperatura colore:         | 3000K              |
| Emissione:                  | Diretto            |
| Flusso nominale diretto:    | 255 lm             |
| Ottica:                     | 45°                |
| CRI:                        | >80                |
| Alimentatore:               | Incluso, integrato |
| Tensione di alimentazione:  | 220-240V           |
| Frequenza di alimentazione: | 50/60HZ            |
| Grado di protezione:        | IP65               |
| Classe di isolamento:       | I                  |

Note: Installabile nella scatola 503. Cassaforma per muratura inclusa.

# KORA

KOR001CO

