

# MAAR

## LAU004B



INTERNO Binario e proiettori



### Descrizione

#### MAAR - FARO A LED PER BINARIO 20W 4000K - MONOFASE SMALL

Proiettore LED ad alta efficienza da binario orientabile su due assi. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri. Installabile subbinario trifase GROOVE evo e YEN BINARIO e su binario monofase SQUASH e SQUASH PRO. Ottica con apertura fascio di 36°, disponibili accessori (da ordinare separatamente) per variare il fascio luminoso a 12°, 24° e 60°. In virtù dell'ottima resa cromatica (CRI > 90) è il prodotto adatto per negozi ed ambienti retail, fornisce una luce omogenea e al contempo piacevole e priva di abbagliamento e ombre. Disponibile in diverse potenze, in tre finiture (bianco, nero e grigio) e due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibile accessorio per attacco a parete (da ordinare separatamente).



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza

# MAAR

## LAU004B

### Caratteristiche Prodotto

---

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Gruppo etim:                | EG000027            |
| Classe etim:                | EC001744            |
| Installazione:              | Binario             |
| Materiale:                  | Alluminio           |
| Colore:                     | Bianco              |
| Dimensioni:                 | Ø 72 x 178 x 221 mm |
| Peso netto:                 | 0.53 kg             |
| Attacco:                    | ALTRO               |
| Sorgente:                   | LED                 |
| Potenza:                    | 20W                 |
| Temperatura colore:         | 4000K               |
| Emissione:                  | Diretto             |
| Flusso nominale diretto:    | 1840 lm             |
| Ottica:                     | 36°                 |
| CRI:                        | >90                 |
| Alimentatore:               | Incluso, integrato  |
| Tensione di alimentazione:  | 220-240V            |
| Frequenza di alimentazione: | 50/60HZ             |
| Life time:                  | 50000h              |
| Macadam:                    | SDMC3               |
| Grado di protezione:        | IP20                |
| Classe di isolamento:       | I                   |

Note: Ottica intercambiabile.

MAAR  
LAU004B

