

MO'N

MNN009N

INTERNO Lampade a sospensione





Descrizione

SOSP. BIEMISS. LED 90W 3K N - MO'N

Lampada a LED per applicazione a plafone monoemissione o a sospensione monoemissione e biemissione. Struttura in alluminio e diffusore in policarbonato opale per una diffusione ottimale e uniforme della luce senza abbagliamenti e ombre. Grazie al suo design minimal e alla sua efficienza energetica è perfetta per illuminare abitazioni moderne, hotel e ristoranti. Disponibile in tre misure con relative potenze, due finiture (bianco e nero), due temperature colore (3000K e 4000K) e nella versione DALI.

Caratteristiche Prodotto

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Gruppo etim: | EG000027 |
| Classe etim: | EC001743 |
| Installazione: | Lampade a sospensione |
| Materiale: | Alluminio |
| Colore: | Nero |
| Dimensioni: | Ø 600 x 75 mm |
| Peso netto: | 10 kg |
| Attacco: | ALTRO |
| Sorgente: | LED |
| Potenza: | 55W+20W |
| Temperatura colore: | 3000K |
| Emissione: | Diretto/Indiretto |
| Flusso reale diretto: | 6050 lm |
| Flusso reale indiretto: | 2200 lm |
| Efficienza: | 110lm/W |
| CRI: | >90 |
| Rischio fotobiologico: | RG0 |
| Alimentatore: | Incluso, integrato |
| Tensione di alimentazione: | 220-240V |
| Frequenza di alimentazione: | 50/60HZ |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Resistenza alla rottura: | IK02 |
| Classe di isolamento: | I |
| Anni di garanzia: | 2 |



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

Note: Su richiesta il prodotto è personalizzabile in finiture e misure speciali.

Normative:
EN 60598-1 - EN 62471 - EN 12464-1 - 2014/35/UE
2014/30/UE

MO'N

MNN009N

