

# NASHI EVO

## NAE003NDA



INTERNO MONOEM. MONTAGGIO IN LINEA OTT



### Descrizione

#### LED MONO IL 25W 3K LENTI 60° N DALI - NASHI EVO

Apparecchio LED monoemissione o biemissione, per installazione a sospensione o a soffitto. Corpo in alluminio estruso Made in Italy, diffusore in policarbonato con moduli LED di ultima generazione ad elevata efficienza. Configurazioni in linea o ad angolo, con differenti soluzioni di installazione e di fasci luminosi. L'aggancio rapido della sorgente LED tramite magnete e cavo di sicurezza in dotazione, garantiscono una facile e sicura sostituzione in caso di manutenzione. Disponibile con schermo prismatico e ottiche con lenti UGR<19. Due finiture (bianco e nero) e due temperature colore (3000K e 4000K). Alimentatore integrato a bordo dell'apparecchio.



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

### Caratteristiche Prodotto

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Gruppo etim:                | EG000027           |
| Classe etim:                | EC001743           |
| Installazione:              | Sistemi lineari    |
| Materiale:                  | Alluminio          |
| Colore:                     | Nero               |
| Dimensioni:                 | 1140 x 65 x 75 mm  |
| Peso netto:                 | 2.5 kg             |
| Attacco:                    | ALTRO              |
| Sorgente:                   | LED                |
| Potenza:                    | 25W                |
| Temperatura colore:         | 3000K              |
| Emissione:                  | Diretto            |
| Flusso reale diretto:       | 3130 lm            |
| Efficienza:                 | 127lm/W            |
| Ottica:                     | 60°                |
| CRI:                        | >90                |
| Rischio fotobiologico:      | RG0                |
| Ugr:                        | <19                |
| Alimentatore:               | Incluso, integrato |
| Dimmer:                     | DALI2              |
| Tensione di alimentazione:  | 220-240V           |
| Frequenza di alimentazione: | 50/60HZ            |
| Life time:                  | 50000h             |
| Grado di protezione:        | IP20               |
| Classe di isolamento:       | I                  |
| Anni di garanzia:           | 5                  |

Note: Personalizzabile in finiture speciali, doppia accensione, ottiche, misure e flussi luminosi, versioni con linee passanti speciali, sensori di presenza, luminosità ed emergenza 1h-3h. E' possibile customizzare e realizzare prodotti o accessori ad hoc

Normative:  
EN 60598-1:2021 +A11:2022 - EN 60598-2-1:2021  
EN 62471:2008 + IEC/TR 62778:2014 - EN 62493:2015  
EN 55015:2019 +A11:2020 - EN 61000-3-2:2019 +A1:2021  
EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021 - EN 61547:2009  
EN 63000: 2018 - 2014/35/CE - 2014/30/EU EMC  
2015/863/UE RoHS - 2015/863 (2011/65/EU)

# NASHI EVO

NAE003NDA

