

# OLIVER

## OLI001GR



ESTERNO Lampade da terra/giardino



### Descrizione

#### OLIVER - PALO DA ESTERNO LED 1X15W 3000K - SMALL ATTACCO LED

Apparecchio per esterno (IP55) disponibile a parete e a paletto da terra. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato a polveri resistente a raggi UV e corrosione, diffusore in policarbonato per un effetto di luce diffusa. Versione a parete disponibile con attacco E27 che consente di montare lampadina LED e in tre finiture (bianco, grigio, antracite). Versione a paletto da terra disponibile con attacco LED o E27 che consente di montare lampadina LED, due altezze, due finiture (antracite e grigio), per la versione LED in due temperature colore (3000K e 4000K) e con alimentatore integrato. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione di connessioni elettriche, sicure, con barriera anticondensa.



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza

# OLIVER

## OLI001GR

### Caratteristiche Prodotto

---

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Gruppo etim:                | EG000027                  |
| Classe etim:                | EC000301                  |
| Installazione:              | Lampade da terra/giardino |
| Materiale:                  | Alluminio                 |
| Colore:                     | Grigio                    |
| Dimensioni:                 | 108 x 108 x 265 mm        |
| Peso netto:                 | 1.5 kg                    |
| Attacco:                    | ALTRO                     |
| Sorgente:                   | LED                       |
| Potenza:                    | 15W                       |
| Temperatura colore:         | 3000K                     |
| Emissione:                  | Diretto/Indiretto         |
| Flusso nominale diretto:    | 1340 lm                   |
| Ottica:                     | 270°                      |
| CRI:                        | >80                       |
| Tensione di alimentazione:  | 220-240V                  |
| Frequenza di alimentazione: | 50/60HZ                   |
| Grado di protezione:        | IP54                      |
| Classe di isolamento:       | I                         |

# OLIVER

OLI001GR

