

SMART SMA107DA



INTERNO Incasso a soffitto



Descrizione

INCASSO LED 36W 3K DALI - SMART

Faretto LED ad incasso tondo, struttura in pressofusione di alluminio e diffusore in vetro trasparente. LED COB integrato, alimentatore On-Off incluso da installare in remoto. Versione 0-10V o DALI su richiesta. Grazie ai diversi diametri è un semplice e facile sostituto dei faretti ad incasso fluorescenti (2x13W, 2x18W, 2x36W). Grazie all'ottica arretrata fornisce una luce omogenea e puntuale (apertura fascio 40°- 45°) e raggiunge un UGR<19, per installazione in ambienti con videotermini. CRI>90: si presta ad installazioni in ambienti retail. Disponibile in finitura bianca, proposto in diversi diametri e relative potenze e in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibile Kit di emergenza 3H da ordinare accessorio.



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza

SMART

SMA107DA

Caratteristiche Prodotto

Gruppo etim:	EG000027
Classe etim:	EC001744
Installazione:	Incasso a soffitto
Materiale:	Alluminio
Colore:	Bianco
Dimensioni:	Ø 230 x 125 mm
Foro:	210mm
Potenza:	36W
Temperatura colore:	3000K
Emissione:	Diretto
Flusso reale diretto:	3330 lm
Efficienza:	93lm/W
Ottica:	40°
CRI:	>90
Rischio fotobiologico:	RG0
Ugr:	<19
Alimentatore:	Incluso, da installare in remoto
Dimmer:	DALI
Tensione di alimentazione:	220-240V
Frequenza di alimentazione:	50/60HZ
Life time:	50000h
Grado di protezione:	IP20
Resistenza alla rottura:	IK03
Classe di isolamento:	II
Anni di garanzia:	2

Normative:
EN 60598-1 - EN 62471 - EN 12464-1 - 2014/35/UE
2014/30/UE

SMART SMA107DA

