

# STREET STE001B



Incasso a soffitto



## Descrizione

### INCASSO LED 4W IP65 3K D.40MM - STREET

Faretto LED da incasso a soffitto per esterno versatile, potente ed efficiente per creare accattivanti giochi di luce e garantire nel contempo un sufficiente livello di illuminamento per la fruizione degli spazi. Struttura in pressofusione di alluminio con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Alimentatore LED incluso da installare in remoto. Disponibile nella versione bianca e in tre dimensioni e relative potenze per soddisfare scelte progettuali diverse. Disponibili giunti IP68 per connessioni elettriche sicure, durevoli e con barriera anticondensa.



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

## Caratteristiche Prodotto

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Gruppo etim:                | EG000027                         |
| Classe etim:                | EC001744                         |
| Installazione:              | Incasso a soffitto               |
| Materiale:                  | Alluminio                        |
| Colore:                     | Bianco                           |
| Dimensioni:                 | Ø 40 x 85 mm                     |
| Foro:                       | 35mm                             |
| Peso netto:                 | 0.3 kg                           |
| Attacco:                    | ALTRO                            |
| Sorgente:                   | LED                              |
| Potenza:                    | 4W                               |
| Temperatura colore:         | 3000K                            |
| Emissione:                  | Diretto                          |
| Flusso nominale diretto:    | 480 lm                           |
| Ottica:                     | 36°                              |
| CRI:                        | >90                              |
| Ugr:                        | <16                              |
| Alimentatore:               | Incluso, da installare in remoto |
| Tensione di alimentazione:  | 220-240V                         |
| Frequenza di alimentazione: | 50/60HZ                          |
| Macadam:                    | SDMC3                            |
| Grado di protezione:        | IP65/20                          |
| Classe di isolamento:       | II                               |

# STREET

## STE001B

