

# WILLY

## WIL001B



Applique



### Descrizione

#### APPLIQUE LED 7W 3/4K IP65 BIANCA - WILLY

Apparecchio a parete per esterno (IP65) a LED o con attacco E27 che consente di montare lampadine LED. Disponibile nella versione monoemissione e biemissione. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Proposta in tre finiture (bianco, grigio e antracite). Versione LED con fascio di luce 120°, alimentatore LED integrato e con due temperature colore selezionabili tramite switch (3000K-4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

### Caratteristiche Prodotto

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Gruppo etim:                | EG000027                   |
| Classe etim:                | EC002892                   |
| Installazione:              | Lampade da parete/applique |
| Materiale:                  | Alluminio                  |
| Colore:                     | Bianco                     |
| Dimensioni:                 | 250 x 60 x 60 mm           |
| Attacco:                    | ALTRO                      |
| Sorgente:                   | LED                        |
| Potenza:                    | 7W                         |
| Temperatura colore:         | 3000-4000K                 |
| Emissione:                  | Diretto                    |
| Flusso nominale diretto:    | 700 lm                     |
| Ottica:                     | 120 - 120°                 |
| CRI:                        | >80                        |
| Alimentatore:               | Incluso, integrato         |
| Tensione di alimentazione:  | 220-240V                   |
| Frequenza di alimentazione: | 50/60HZ                    |
| Macadam:                    | SDMC6                      |
| Grado di protezione:        | IP54                       |
| Resistenza alla rottura:    | IK03                       |
| Classe di isolamento:       | I                          |

Note: Prodotto dotato di switch per la scelta della temperatura colore (3000K-4000K).

# WILLY

WIL001B

