

# YEN

## YEN110NDA



INTERNO Sistemi lineari



### Descrizione

#### MODULO LED 36+24W 4000K DALI - YEN

Sistema lineare LED monoemissione o biemissione, con alimentatore in remoto o a bordo, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone), o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W). Altamente versatile grazie alle molteplici combinazioni possibili date dai differenti moduli, il binario trifase, l'ottica opaleo antiriflesso per  $UGR < 19$  che lo rendono particolarmente adatto ad installazione in ambienti con videotermini. Struttura in alluminio estruso dalla forma squadrata ed essenziale, disponibile in versione mono o doppia, verniciata con polveri epossidiche in tre finiture (bianco, nero e grigio). Disponibile in diverse misure e relative potenze, in due temperature colore (3000K e 4000K) e, in alcune versioni, con sistema DALI su richiesta. Apparecchio da completare con kit testate terminali, schermi e accessori da ordinare separatamente.



# YEN

## YEN110NDA

### Caratteristiche Prodotto

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Gruppo etim:                | EG000027           |
| Classe etim:                | EC001743           |
| Installazione:              | Sistemi lineari    |
| Materiale:                  | Alluminio          |
| Colore:                     | Nero               |
| Dimensioni:                 | 1620 x 46 x 92 mm  |
| Peso netto:                 | 4.4 kg             |
| Attacco:                    | ALTRO              |
| Sorgente:                   | LED                |
| Potenza:                    | 36W+24W            |
| Temperatura colore:         | 4000K              |
| Emissione:                  | Diretto/Indiretto  |
| Flusso nominale diretto:    | 5360 lm            |
| Flusso nominale indiretto:  | 3573 lm            |
| Ottica:                     | 120°               |
| CRI:                        | >90                |
| Alimentatore:               | Incluso, integrato |
| Dimmer:                     | DALI               |
| Tensione di alimentazione:  | 220-240V           |
| Frequenza di alimentazione: | 50/60HZ            |
| Life time:                  | 50000h             |
| Macadam:                    | SDMC3              |
| Grado di protezione:        | IP20               |
| Resistenza alla rottura:    | IK05               |
| Classe di isolamento:       | I                  |

Note: Testate di chiusura, schermo, kit fissaggio, rosone e giunti da ordinare separatamente. Su richiesta il prodotto e' personalizzabile nella versione monoemissione, in finiture, misure e CCT speciali.

# YEN

## YEN110NDA

