

# EDI 6541-C


ESTERNO Incasso a terra



## Descrizione

### UPLIGHT IN ALLUMINIO SATINATO LED 2W IP67 3000K CRI8 - EDI

Segnapasso LED da esterno calpestabile (IP67) (max. 1000Kg), 1W 350mA, struttura in alluminio. Disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K) e nelle versioni da una o quattro finestre. Necessita di alimentatore da installare in remoto, cassaforma in dotazione. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.



## Caratteristiche Prodotto

Gruppo etim:	EG000027
Classe etim:	EC000758
Installazione:	Incasso a terra
Materiale:	Alluminio
Colore:	Alluminio satinato
Dimensioni:	Ø 45 x 15 x 90 mm
Foro:	40mm
Peso netto:	0.5 kg
Attacco:	ALTRO
Sorgente:	LED
Potenza:	2W
mA:	350
Temperatura colore:	3000K
Emissione:	Indiretto
Flusso nominale diretto:	90 lm
CRI:	>80
Tensione di alimentazione:	220-240V AC
Frequenza di alimentazione:	50/60HZ
Grado di protezione:	IP67
Classe di isolamento:	III

Note: Calpestabile max 1000 Kg. Cassaforma inclusa.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

EDI  
6541-C

