

# BILL EVO

## BIL502BDA



INTERNO Lampade da soffitto/plafoniere



### Descrizione

#### BILL EVO - PLAFONIERA BIANCA LED 37W 4000K CRI90 UGR19 DALI CAM - MONOEMISSIONE SMALL

Apparecchio LED monoemissione e biemissione per installazione a plafone o a sospensione. Struttura in lamiera di acciaio, verniciata con polveri. Ottiche lamellari a doppia parabolicità in alluminio lucidato a specchio, con copertura in PMMA opale a protezione del LED, che consentono un corretto controllo dell'abbagliamento e di raggiungere un UGR<19 per installazioni in ambienti con videotermini e uffici. Disponibile in due lunghezze con relative potenze, finitura bianca e due temperature colore (3000K e 4000K). Alimentatore integrato a bordo e disponibile nella versione DALI, emergenza, emergenza/DALI e sensore ambientale per tutti i codici. Su richiesta versione con emergenza 3 ore. Prodotto conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

### Caratteristiche Prodotto

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Gruppo etim:                | EG000027                       |
| Classe etim:                | EC002892                       |
| Installazione:              | Lampade da soffitto/plafoniere |
| Materiale:                  | Acciaio                        |
| Colore:                     | Bianco                         |
| Dimensioni:                 | 1245 x 245 x 55 mm             |
| Peso netto:                 | 4 kg                           |
| Attacco:                    | ALTRO                          |
| Sorgente:                   | LED                            |
| Potenza:                    | 37W                            |
| Temperatura colore:         | 4000K                          |
| Emissione:                  | Diretto                        |
| Flusso reale diretto:       | 4100 lm                        |
| Efficienza:                 | 111lm/W                        |
| CRI:                        | >90                            |
| Rischio fotobiologico:      | RG0                            |
| Ugr:                        | <19                            |
| Alimentatore:               | Incluso, integrato             |
| Dimmer:                     | DALI                           |
| Tensione di alimentazione:  | 220-240V AC                    |
| Frequenza di alimentazione: | 50/60HZ                        |
| Life time:                  | 80000h                         |
| Grado di protezione:        | IP20                           |
| Classe di isolamento:       | I                              |
| Anni di garanzia:           | 5                              |

Note: Attacco a plafone incluso. Kit sospensione e rosone elettrificato da ordinare separatamente.

Normative:  
EN 12464-1 - EN 60598-1 - EN 62471 - 2014/30/UE  
2014/35/UE

# BILL EVO

## BIL502BDA

