

# BORG

## BOR002B



ESTERNO Applique



### Descrizione

#### APPLIQUE BIEMISSIONE BIANCA LED 6W 50 - 50° IP65 3000K CRI8 - BORG

Apparecchio LED a parete per esterno (IP54). Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Alimentatore LED integrato. Disponibile nella versione piatta monoemissione con installazione a parete sul lato lungo, nella versione verticale biemissione con installazione a parete sul lato corto. Disponibile in due finiture e due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

### Caratteristiche Prodotto

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Gruppo etim:                | EG000027                   |
| Classe etim:                | EC002892                   |
| Installazione:              | Lampade da parete/applique |
| Materiale:                  | Alluminio                  |
| Colore:                     | Bianco                     |
| Dimensioni:                 | 90 x 43 x 125 mm           |
| Peso netto:                 | 0.6 kg                     |
| Attacco:                    | ALTRO                      |
| Sorgente:                   | LED                        |
| Potenza:                    | 3W+3W                      |
| Temperatura colore:         | 3000K                      |
| Emissione:                  | Diretto/Indiretto          |
| Flusso nominale diretto:    | 310 lm                     |
| Flusso nominale indiretto:  | 310 lm                     |
| Ottica:                     | 50 - 50°                   |
| CRI:                        | >80                        |
| Alimentatore:               | Incluso, integrato         |
| Tensione di alimentazione:  | 220-240V AC                |
| Frequenza di alimentazione: | 50/60HZ                    |
| Grado di protezione:        | IP65                       |
| Classe di isolamento:       | I                          |

# BORG

BOR002B

