

# CERCLE

## CER008NDA


INTERNO Lampade da soffitto/plafoniere



### Descrizione

#### CERCLE - PLAFONIERA NERA LED 87W 4000K CRI90 DALI - MEDIUM

Lampada a LED per applicazione a plafone monoemissione o a sospensione monoemissione e biemissione. Struttura ad anello in alluminio e diffusore in policarbonato opale per una diffusione ottimale e uniforme della luce senza abbagliamenti e ombre. Grazie al suo design minimal e alla sua efficienza energetica è perfetta per illuminare hotel, ristoranti e sale riunioni. Disponibile in due misure con relative potenze, due finiture (bianco e nero), due temperature colore (3000K e 4000K) e nella versione DALI.



### Caratteristiche Prodotto

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Gruppo etim:                | EG000027                       |
| Classe etim:                | EC002892                       |
| Installazione:              | Lampade da soffitto/plafoniere |
| Materiale:                  | Alluminio                      |
| Colore:                     | Nero                           |
| Dimensioni:                 | Ø 1200 x 35 mm                 |
| Peso netto:                 | 6 kg                           |
| Attacco:                    | ALTRO                          |
| Sorgente:                   | LED                            |
| Potenza:                    | 87W                            |
| Temperatura colore:         | 4000K                          |
| Emissione:                  | Diretto                        |
| Flusso reale diretto:       | 7674 lm                        |
| Efficienza:                 | 94lm/W                         |
| CRI:                        | >90                            |
| Rischio fotobiologico:      | RG0                            |
| Alimentatore:               | Incluso, integrato             |
| Dimmer:                     | DALI                           |
| Tensione di alimentazione:  | 220-240V AC                    |
| Frequenza di alimentazione: | 50/60HZ                        |
| Grado di protezione:        | IP20                           |
| Resistenza alla rottura:    | IK02                           |
| Classe di isolamento:       | I                              |
| Anni di garanzia:           | 2                              |

Note: Su richiesta il prodotto e' personalizzabile in finiture e misure speciali.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

Normative:  
EN 12464-1 - EN 60598-1 - EN 62471 - 2014/30/UE  
2014/35/UE

CERCLE  
CER008NDA

