


# DAISHO

## DAS101TI

Applique





### Descrizione

#### DAISHO - APPLIQUE TITANIO LED 6W IP54 3000K CRI9

Lampada a sospensione, a soffitto, da parete e da terra con sorgente LED (3000K), CRI>90 per un'ottima resa cromatica, dimmerabile, dal design semplice ed essenziale che bene si adatta a qualsiasi tipo di ambiente. Struttura in trafilata di alluminio, diffusore in PMMA opale per una luce omogenea e dettagli in metallo. Installabile ad altezze variabili per creare diverse composizioni a seconda dello spazio da illuminare, cavo regolabile. Le dimensioni ridotte della piantana e la sua capacità di illuminare in modo diffuso, continuo ed uniforme la rende ideale sia per spazi minimi e angoli, che per spazi con grandi ampiezze.

Disponibile in quattro finiture (bianco, nero, oro, titanio). In abbinamento alla serie, i faretti Argo nella stesse finiture. La versione a parete è orientabile di 180° per una luce d'ambiente diffusa sofisticata, gradevole e non invasiva. Adatta anche per installazioni sopra specchi, quadri e per ambienti bagno, grazie al grado di protezione IP54 e alla sua alta resa cromatica.



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI

# DAISHO

## DAS101TI

### Caratteristiche Prodotto

---

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Gruppo etim:                | EG000027                   |
| Classe etim:                | EC002892                   |
| Installazione:              | Lampade da parete/applique |
| Materiale:                  | Alluminio                  |
| Colore:                     | Titanio                    |
| Dimensioni:                 | Ø 16 x 630 x 58 x 100 mm   |
| Attacco:                    | ALTRO                      |
| Sorgente:                   | LED                        |
| Potenza:                    | 6W                         |
| Temperatura colore:         | 3000K                      |
| Flusso nominale diretto:    | 600 lm                     |
| CRI:                        | >90                        |
| Alimentatore:               | Incluso, integrato         |
| Dimmer:                     | TAGLIO DI FASE             |
| Tensione di alimentazione:  | 220-240V AC                |
| Frequenza di alimentazione: | 50/60HZ                    |
| Macadam:                    | SDCM5                      |
| Grado di protezione:        | IP54                       |
| Classe di isolamento:       | II                         |

# DAISHO

## DAS101TI

