

HEDIN

HED008BDA



INTERNO Binario e proiettori



Descrizione

HEDIN - PROIETTORE BINARIO TRIFASE BIANCO LED 42W IP20 3000K CRI90 DALI - TRIFASE DALI 42W

Proiettore LED ad alta efficienza da binario, orientabile su due assi. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri. Ottica con apertura fascio di 36°, disponibili accessori (da ordinare separatamente) per variare il fascio luminoso a 15°, 24°, 45° e 60° e con lente honey comb contro l'abbagliamento luminoso. In virtù dell'ottima resa cromatica (CRI90) è il prodotto adatto per negozi ed ambienti retail, fornisce una luce omogenea e al contempo piacevole e priva di abbagliamento e ombre. Disponibile in tre misure e relative potenze, in due finiture (bianco e nero), tre temperature colore (2700K, 3000K, 4000K) e in versione On-Off o DALI per una gestione personalizzata della luce. Da completare con binario trifase GROOVE.



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

Caratteristiche Prodotto

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Gruppo etim: | EG000027 |
| Classe etim: | EC001744 |
| Installazione: | Binario |
| Materiale: | Alluminio |
| Colore: | Bianco |
| Dimensioni: | Ø 106 x 125 x 192 mm |
| Peso netto: | 0.6 kg |
| Attacco: | ALTRO |
| Sorgente: | LED |
| Potenza: | 42W |
| Temperatura colore: | 3000K |
| Emissione: | Diretto |
| Flusso nominale diretto: | 5040 lm |
| Ottica: | 36° |
| CRI: | >90 |
| Alimentatore: | Incluso, integrato |
| Dimmer: | DALI |
| Tensione di alimentazione: | 220-240V AC |
| Frequenza di alimentazione: | 50/60HZ |
| Life time: | 50000h |
| Macadam: | SDCM3 |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di isolamento: | I |

Note: Ottica intercambiabile.

HEDIN

HED008BDA

