

# KANT

## KNT001B



INTERNO Lampade a sospensione



### Descrizione

#### KANT - SOSPENSIONE BIANCA LED 71,5W 3000K CRI90 - MEDIUM

Lampada a LED monoemissione per applicazione a plafone o a sospensione. Struttura in alluminio vuota al centro e diffusore circolare in policarbonato opale per una diffusione ottimale e uniforme della luce senza abbagliamenti e ombre. Grazie al suo design minimal si adatta perfettamente ad ogni stile di ambiente: abitazioni moderne, hotel, ristoranti e uffici. Disponibile in due misure con relative potenze, due finiture (bianco e nero), due temperature colore (3000K e 4000K) e nella versione DALI.



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

### Caratteristiche Prodotto

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Gruppo etim:                | EG000027              |
| Classe etim:                | EC001743              |
| Installazione:              | Lampade a sospensione |
| Materiale:                  | Alluminio             |
| Colore:                     | Bianco                |
| Dimensioni:                 | Ø 800 x 47 mm         |
| Peso netto:                 | 4 kg                  |
| Attacco:                    | ALTRO                 |
| Sorgente:                   | LED                   |
| Potenza:                    | 71,5W                 |
| Temperatura colore:         | 3000K                 |
| Emissione:                  | Diretto               |
| Flusso reale diretto:       | 6180 lm               |
| Efficienza:                 | 86lm/W                |
| CRI:                        | >90                   |
| Rischio fotobiologico:      | RG0                   |
| Alimentatore:               | Incluso, integrato    |
| Tensione di alimentazione:  | 220-240V AC           |
| Frequenza di alimentazione: | 50/60HZ               |
| Grado di protezione:        | IP20                  |
| Resistenza alla rottura:    | IK02                  |
| Classe di isolamento:       | I                     |
| Anni di garanzia:           | 2                     |

Note: Su richiesta il prodotto e' personalizzabile in finiture e misure speciali.

Normative:  
EN 12464-1 - EN 60598-1 - EN 62471 - 2014/30/UE  
2014/35/UE

# KANT

KNT001B

