

KOMPO

KOM33279050



INTERNO Incasso a soffitto



Descrizione

MODULO LED NERO 33W 50° IP20 2700K CRI90 UGR19 - KOMPO

Downlight LED orientabile, componibile e disponibile in tre potenze e misure (7W, 18W e 33W), con diverse aperture del fascio luminoso e tre temperature colore (2700K, 3000K e 4000K). Grazie all'ottima resa cromatica il prodotto è adatto per la progettazione di negozi ed ambienti retail, spazi museali e sacri, oltre che per il contesto abitativo. Cornici in alluminio tonda o quadrata, proposte nella versione con frame bianco visibile o rasato nel soffitto. Riflettori interni in policarbonato disponibili in cinque finiture: bianco, nero, rame, oro e cromo, impreziosiscono il prodotto per un aspetto ancora più decorativo. Accessorio pinhole per un'illuminazione puntuale di oggetti e dettagli architettonici.



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

Caratteristiche Prodotto

Gruppo etim:	EG000027
Classe etim:	EC001744
Installazione:	Incasso a soffitto
Materiale:	Alluminio
Colore:	Nero
Dimensioni:	Ø 130 x 110 mm
Attacco:	ALTRO
Sorgente:	LED
Potenza:	33W
mA:	900
Temperatura colore:	2700K
Emissione:	Diretto
Flusso nominale diretto:	3800 lm
Ottica:	50°
CRI:	>90
Ugr:	<19
Alimentatore:	Non incluso, da installare in remoto
Life time:	50000h
Macadam:	SDCM2
Grado di protezione:	IP20
Classe di isolamento:	III

Note: Da completare con ghiera e riflettore per modulo 33W.

KOMPO

KOM33279050

