

KOMPO

KOM33309015



INTERNO Incasso a soffitto



Descrizione

MODULO LED NERO 33W 15° IP20 3000K CRI90 UGR19 - KOMPO

Downlight LED orientabile, componibile e disponibile in tre potenze e misure (7W, 18W e 33W), con diverse aperture del fascio luminoso e tre temperature colore (2700K, 3000K e 4000K). Grazie all'ottima resa cromatica il prodotto è adatto per la progettazione di negozi ed ambienti retail, spazi museali e sacri, oltre che per il contesto abitativo. Cornici in alluminio tonda o quadrata, proposte nella versione con frame bianco visibile o rasato nel soffitto. Riflettori interni in policarbonato disponibili in cinque finiture: bianco, nero, rame, oro e cromo, impreziosiscono il prodotto per un aspetto ancora più decorativo. Accessorio pinhole per un'illuminazione puntuale di oggetti e dettagli architettonici.



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

Caratteristiche Prodotto

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Gruppo etim: | EG000027 |
| Classe etim: | EC001744 |
| Installazione: | Incasso a soffitto |
| Materiale: | Alluminio |
| Colore: | Nero |
| Dimensioni: | Ø 130 x 110 mm |
| Attacco: | ALTRO |
| Sorgente: | LED |
| Potenza: | 33W |
| mA: | 900 |
| Temperatura colore: | 3000K |
| Emissione: | Diretto |
| Flusso nominale diretto: | 3900 lm |
| Ottica: | 15° |
| CRI: | >90 |
| Ugr: | <19 |
| Alimentatore: | Non incluso, da installare in remoto |
| Life time: | 50000h |
| Macadam: | SDCM2 |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di isolamento: | III |

Note: Da completare con ghiera e riflettore per modulo 33W.

KOMPO

KOM33309015

