

# KOMPO

## KOM33409015



INTERNO Incasso a soffitto



### Descrizione

#### MODULO LED NERO 33W 15° IP20 4000K CRI90 UGR19 - KOMPO

Downlight LED orientabile, componibile e disponibile in tre potenze e misure (7W, 18W e 33W), con diverse aperture del fascio luminoso e tre temperature colore (2700K, 3000K e 4000K). Grazie all'ottima resa cromatica il prodotto è adatto per la progettazione di negozi ed ambienti retail, spazi museali e sacri, oltre che per il contesto abitativo. Cornici in alluminio tonda o quadrata, proposte nella versione con frame bianco visibile o rasato nel soffitto. Riflettori interni in policarbonato disponibili in cinque finiture: bianco, nero, rame, oro e cromo, impreziosiscono il prodotto per un aspetto ancora più decorativo. Accessorio pinhole per un'illuminazione puntuale di oggetti e dettagli architettonici.



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

### Caratteristiche Prodotto

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Gruppo etim:             | EG000027                             |
| Classe etim:             | EC001744                             |
| Installazione:           | Incasso a soffitto                   |
| Materiale:               | Alluminio                            |
| Colore:                  | Nero                                 |
| Dimensioni:              | Ø 130 x 110 mm                       |
| Attacco:                 | ALTRO                                |
| Sorgente:                | LED                                  |
| Potenza:                 | 33W                                  |
| mA:                      | 900                                  |
| Temperatura colore:      | 4000K                                |
| Emissione:               | Diretto                              |
| Flusso nominale diretto: | 4100 lm                              |
| Ottica:                  | 15°                                  |
| CRI:                     | >90                                  |
| Ugr:                     | <19                                  |
| Alimentatore:            | Non incluso, da installare in remoto |
| Life time:               | 50000h                               |
| Macadam:                 | SDCM2                                |
| Grado di protezione:     | IP20                                 |
| Classe di isolamento:    | III                                  |

Note: Da completare con ghiera e riflettore per modulo 33W.

# KOMPO

KOM33409015

