

# LINK

## LIN004



ESTERNO Incasso a terra



### Descrizione

#### LINK - UPLIGHT QUADRATO ACCIAIO LED 7W 30° IP67 3000K CRI80 IK05 - QUADRATO LARGE

Faretto LED ad incasso per esterno, da terra, calpestabile (max. 500Kg). Corpo in alluminio con vetro temperato e cassaforma in dotazione. Ghiera e viti di fissaggio in acciaio INOX AISI304, guarnizioni in silicone per garantire un alto livello di protezione (IP67). Alimentatore LED integrato. Disponibile nella versione tonda e quadrata, due dimensioni e relative potenze e in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

### Caratteristiche Prodotto

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Gruppo etim:                | EG000027           |
| Classe etim:                | EC000758           |
| Installazione:              | Incasso a terra    |
| Materiale:                  | Alluminio          |
| Colore:                     | Acciaio satinato   |
| Dimensioni:                 | 125 x 105 mm       |
| Foro:                       | 103mm              |
| Peso netto:                 | 0.908 kg           |
| Attacco:                    | ALTRO              |
| Sorgente:                   | LED                |
| Potenza:                    | 7W                 |
| Temperatura colore:         | 3000K              |
| Emissione:                  | Indiretto          |
| Flusso nominale diretto:    | 630 lm             |
| Ottica:                     | 30°                |
| CRI:                        | >80                |
| Alimentatore:               | Incluso, integrato |
| Tensione di alimentazione:  | 220-240V AC        |
| Frequenza di alimentazione: | 50/60HZ            |
| Grado di protezione:        | IP67               |
| Resistenza alla rottura:    | IK05               |
| Classe di isolamento:       | I                  |

Note: Calpestabile max 500 Kg. Cassaforma inclusa.

# LINK

## LIN004

