

LINK

LIN008



ESTERNO Incasso a terra



Descrizione

LINK - UPLIGHT QUADRATO ACCIAIO LED 7W 30° IP67 4000K CRI80 IK05 - QUADRATO LARGE

Faretto LED ad incasso per esterno, da terra, calpestabile (max. 500Kg). Corpo in alluminio con vetro temperato e cassaforma in dotazione. Ghiera e viti di fissaggio in acciaio INOX AISI304, guarnizioni in silicone per garantire un alto livello di protezione (IP67). Alimentatore LED integrato. Disponibile nella versione tonda e quadrata, due dimensioni e relative potenze e in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

Caratteristiche Prodotto

Gruppo etim:	EG000027
Classe etim:	EC000758
Installazione:	Incasso a terra
Materiale:	Alluminio
Colore:	Acciaio satinato
Dimensioni:	125 x 105 mm
Foro:	103mm
Peso netto:	0.908 kg
Attacco:	ALTRO
Sorgente:	LED
Potenza:	7W
Temperatura colore:	4000K
Emissione:	Indiretto
Flusso nominale diretto:	680 lm
Ottica:	30°
CRI:	>80
Alimentatore:	Incluso, integrato
Tensione di alimentazione:	220-240V AC
Frequenza di alimentazione:	50/60HZ
Grado di protezione:	IP67
Resistenza alla rottura:	IK05
Classe di isolamento:	I

Note: Calpestabile max 500 Kg. Cassaforma inclusa.

LINK

LIN008

