

LUNARIS

LNR001B



Applique



Descrizione

LUNARIS - APPLIQUE BIEMISSIONE BIANCA LED 17,5W IP54 3000K CRI9

Lampada a parete a LED (3000K), biemissione. Struttura in metallo dall'a forma compatta, con profilo arrotondato che alleggerisce il volume e la rende adatta a contesti moderni e accoglienti. Disponibili in quattro finiture materiche e contemporanee: bianco, nero, oro e titanio, studiate per dialogare con intonaci chiari, tinte scure e rivestimenti architettonici.



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

Caratteristiche Prodotto

Installazione:	Lampade da parete/applique
Materiale:	Alluminio
Colore:	Bianco
Dimensioni:	100 x 187 x 70 mm
Peso netto:	1 kg
Attacco:	ALTRO
Sorgente:	LED
Potenza:	17,5W
Temperatura colore:	3000K
Emissione:	Diretto/Indiretto
Flusso nominale diretto:	1512 lm
CRI:	>90
Rischio fotobiologico:	RG1
Ugr:	<19
Alimentatore:	Incluso, integrato
Dimmer:	TAGLIO DI FASE
Tensione di alimentazione:	220-240V AC
Frequenza di alimentazione:	50/60HZ
Life time:	50000h
Macadam:	SDCM5
Grado di protezione:	IP54
Classe di isolamento:	I

LUNARIS

LNR001B

