

# MICRO

## MIC003B



INTERNO Incasso a soffitto



### Descrizione

#### MICRO - DOWNLIGHT BIANCO LED 5W 36° IP20 3000K CRI9

Downlight LED (3000K) tondo con ottica arretrata dalle ottime performance luminose. Design pulito e moderno, con struttura in pressofusione di alluminio verniciato. Le dimensioni ridotte, le potenze luminose e i diversi fasci di luce, lo rendono estremamente versatile e ideale per l'illuminazione d'atmosfera, per creare cieli stellati o semplicemente illuminare nicchie, oggetti da valorizzare, corridoi e zone di passaggio. Disponibili tre finiture: bianco con interno bianco, nero e bianco con interno nero.



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

### Caratteristiche Prodotto

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Gruppo etim:                | EG000027                         |
| Classe etim:                | EC001744                         |
| Installazione:              | Incasso a soffitto               |
| Materiale:                  | Alluminio                        |
| Colore:                     | Bianco                           |
| Dimensioni:                 | Ø 40 x 75 mm                     |
| Foro:                       | 35mm                             |
| Attacco:                    | ALTRO                            |
| Sorgente:                   | LED                              |
| Potenza:                    | 5W                               |
| Temperatura colore:         | 3000K                            |
| Emissione:                  | Diretto                          |
| Flusso nominale diretto:    | 390 lm                           |
| Ottica:                     | 36°                              |
| CRI:                        | >90                              |
| Ugr:                        | <16                              |
| Alimentatore:               | Incluso, da installare in remoto |
| Tensione di alimentazione:  | 220-240V AC                      |
| Frequenza di alimentazione: | 50/60HZ                          |
| Macadam:                    | SDCM2                            |
| Grado di protezione:        | IP20                             |
| Classe di isolamento:       | II                               |

Note: Driver incluso.

# MICRO

MIC003B

