

MO'N

MNN004N


INTERNO Lampade da soffitto/plafoniere



Descrizione

MO'N - PLAFONIERA NERA LED 50W 4000K CRI>90 - SMALL

Lampada a LED per applicazione a plafone monoemissione o a sospensione monoemissione e biemissione. Struttura in alluminio e diffusore in policarbonato opale per una diffusione ottimale e uniforme della luce senza abbagliamenti e ombre. Grazie al suo design minimal e alla sua efficienza energetica è perfetta per illuminare abitazioni moderne, hotel e ristoranti. Disponibile in tre misure con relative potenze, due finiture (bianco e nero), due temperature colore (3000K e 4000K) e nella versione DALI.



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

Caratteristiche Prodotto

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Gruppo etim: | EG000027 |
| Classe etim: | EC002892 |
| Installazione: | Lampade da soffitto/plafoniere |
| Materiale: | Alluminio |
| Colore: | Nero |
| Dimensioni: | Ø 580 x 35 mm |
| Peso netto: | 7 kg |
| Attacco: | ALTRO |
| Sorgente: | LED |
| Potenza: | 50W |
| Temperatura colore: | 4000K |
| Emissione: | Diretto |
| Flusso reale diretto: | 6292 lm |
| Efficienza: | 114lm/W |
| CRI: | >90 |
| Rischio fotobiologico: | RG0 |
| Alimentatore: | Incluso, da installare in remoto |
| Tensione di alimentazione: | 220-240V AC |
| Frequenza di alimentazione: | 50/60HZ |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Resistenza alla rottura: | IK02 |
| Classe di isolamento: | I |
| Anni di garanzia: | 2 |

Note: Su richiesta il prodotto è personalizzabile in finiture e misure speciali.

Normative:
EN 12464-1 - EN 60598-1 - EN 62471 - 2014/30/UE
2014/35/UE

MO'N
MNN004N

