

# POINT

## POI002SMDA



ALL Lampade da parete/applique



### Descrizione

#### POINT - APPLIQUE BIANCA LED 20W IP44 4000K CRI90 IK03 SENSORE DALI CAM

Apparecchio LED installabile a parete o a soffitto con struttura dalla forma rotonda in lamiera d'acciaio verniciata con polvere epossidica e diffusore opale in PMMA per un effetto di luce diffusa. Grazie al suo design compatto si presta ad essere installato in zone di passaggio, corridoi, scale e spazi comuni. In virtù del grado di protezione IP44 è ideale anche in ambienti esterni soggetti a polvere e umidità. Alimentatore integrato. Disponibile in due dimensioni e relative potenze, due temperature colore (3000K e 4000K), in versione DALI. Prodotto conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

### Caratteristiche Prodotto

Gruppo etim:	EG000027
Classe etim:	EC002892
Installazione:	Lampade da parete/applique, Lampade da soffitto/plafoniere
Materiale:	Polycarbonato
Colore:	Bianco
Dimensioni:	Ø 285 x 89 mm
Peso netto:	1 kg
Attacco:	ALTRO
Sorgente:	LED
Potenza:	20W
Temperatura colore:	4000K
Emissione:	Diretto
Flusso reale diretto:	2000 lm
Efficienza:	100lm/W
CRI:	>90
Rischio fotobiologico:	RG0
Alimentatore:	Incluso, integrato
Dimmer:	DALI
Tensione di alimentazione:	220-240V AC
Frequenza di alimentazione:	50/60HZ
Life time:	80000h
Grado di protezione:	IP44
Resistenza alla rottura:	IK03
Classe di isolamento:	I
Anni di garanzia:	5

Normative:  
EN 12464-1 - EN 60598-1 - EN 62471 - 2014/30/UE  
2014/35/UE

# POINT

POI002SMDA

