

# POINT

## POI004SMDA



ALL Lampade da parete/applique



### Descrizione

#### POINT - APPLIQUE BIANCA LED 27W IP44 4000K CRI90 IK03 SENSORE DALI CAM

Apparecchio LED installabile a parete o a soffitto con struttura dalla forma rotonda in lamiera d'acciaio verniciata con polvere epossidica e diffusore opale in PMMA per un effetto di luce diffusa. Grazie al suo design compatto si presta ad essere installato in zone di passaggio, corridoi, scale e spazi comuni. In virtù del grado di protezione IP44 è ideale anche in ambienti esterni soggetti a polvere e umidità. Alimentatore integrato. Disponibile in due dimensioni e relative potenze, due temperature colore (3000K e 4000K), in versione DALI. Prodotto conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

### Caratteristiche Prodotto

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Gruppo etim:                | EG000027                                                   |
| Classe etim:                | EC002892                                                   |
| Installazione:              | Lampade da parete/applique, Lampade da soffitto/plafoniere |
| Materiale:                  | Polycarbonato                                              |
| Colore:                     | Bianco                                                     |
| Dimensioni:                 | Ø 375 x 108 mm                                             |
| Attacco:                    | ALTRO                                                      |
| Sorgente:                   | LED                                                        |
| Potenza:                    | 27W                                                        |
| Temperatura colore:         | 4000K                                                      |
| Emissione:                  | Diretto                                                    |
| Flusso reale diretto:       | 2700 lm                                                    |
| Efficienza:                 | 100lm/W                                                    |
| CRI:                        | >90                                                        |
| Rischio fotobiologico:      | RG0                                                        |
| Alimentatore:               | Incluso, integrato                                         |
| Dimmer:                     | DALI                                                       |
| Tensione di alimentazione:  | 220-240V AC                                                |
| Frequenza di alimentazione: | 50/60HZ                                                    |
| Life time:                  | 80000h                                                     |
| Grado di protezione:        | IP44                                                       |
| Resistenza alla rottura:    | IK03                                                       |
| Classe di isolamento:       | I                                                          |
| Anni di garanzia:           | 5                                                          |

Normative:  
EN 12464-1 - EN 60598-1 - EN 62471 - 2014/30/UE  
2014/35/UE

# POINT

POI004SMDA

