

# RASTER

## RASF6W3015N


Incasso a soffitto



### Descrizione

#### DOWNLIGHT FRAME NERO LED 6W 15° IP20 3000K CRI9 - RASTER

Downlight LED tondo, pratico e funzionale, che garantisce un'illuminazione ottimale, sicura e piacevole in tutti gli ambienti in cui viene installato. Struttura in pressofusione di alluminio, disponibile in tre temperature colore (2700K, 3000K e 4000K), tre ottiche (15°, 36°, 60°) e due finiture: bianco e nero. Tre tipologie diverse di ghiera: con cornice, con cornice shelf e con cornice arretrata per rispondere a differenti esigenze di potenza e diffusione della luce per illuminare e arredare con estrema semplicità ogni ambiente, integrandosi con arredi e stili differenti.



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

### Caratteristiche Prodotto

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Installazione:              | Incasso a soffitto               |
| Materiale:                  | Alluminio                        |
| Colore:                     | Nero                             |
| Dimensioni:                 | Ø 75 x 50 mm                     |
| Foro:                       | 68mm                             |
| Attacco:                    | ALTRO                            |
| Sorgente:                   | LED                              |
| Potenza:                    | 6W                               |
| mA:                         | 350                              |
| Temperatura colore:         | 3000K                            |
| Emissione:                  | Diretto                          |
| Flusso nominale diretto:    | 1000 lm                          |
| Ottica:                     | 15°                              |
| CRI:                        | >90                              |
| Alimentatore:               | Incluso, da installare in remoto |
| Tensione di alimentazione:  | 220-240V AC                      |
| Frequenza di alimentazione: | 50/60HZ                          |
| Macadam:                    | SDCM3                            |
| Grado di protezione:        | IP20                             |
| Classe di isolamento:       | III                              |

Note: Driver incluso.

# RASTER

## RASF6W3015N

