

SETUP

SET002



ESTERNO Incasso a terra



Descrizione

UPLIGHT ACCIAIO SATINATO LED 23,3W 46° IP67 4000K CRI80 IK09 - SETUP

Faretto LED ad incasso per esterno, da terra, carrabile (max. 3500Kg a 30 Km/h), corpo in alluminio con vetro temperato e cassaforma in dotazione. Ghiera e viti di fissaggio in acciaio INOX, guarnizioni in silicone per garantire un alto livello di protezione (IP67). Alimentatore LED integrato. Disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K), con ottica simmetrica o asimmetrica. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

Caratteristiche Prodotto

Gruppo etim:	EG000027
Classe etim:	EC000758
Installazione:	Incasso a terra
Materiale:	Alluminio
Colore:	Acciaio satinato
Dimensioni:	Ø 245 x 330 mm
Foro:	230mm
Peso netto:	0.7 kg
Attacco:	ALTRO
Sorgente:	LED
Potenza:	23,3W
Temperatura colore:	4000K
Emissione:	Indiretto
Flusso nominale diretto:	3820 lm
Ottica:	46°
CRI:	>80
Alimentatore:	Incluso, integrato
Tensione di alimentazione:	220-240V AC
Frequenza di alimentazione:	50/60HZ
Life time:	50000h
Macadam:	SDCM3
Grado di protezione:	IP67
Resistenza alla rottura:	IK09
Classe di isolamento:	I

Note: Carrabile max 3500 Kg - max 30 Km/h. Cassaforma inclusa.

SETUP

SET002

