

SWITCH

SWT002



ESTERNO Proiettori



Descrizione

SWITCH - UPLIGHT ACCIAIO SATINATO LED 3W 40° IP68 4000K CRI90 IK07

Faretto LED ad incasso 24V per esterno a tenuta stagna (IP68) in acciaio INOX anticorrosione (AISI316), immersibile fino a 5 metri. Cassaforma in dotazione. Diffusore in vetro temperato ad alto spessore. Alimentatore LED da ordinare come accessorio e da installare in remoto. Disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

Caratteristiche Prodotto

Gruppo etim:	EG000027
Classe etim:	EC000758
Installazione:	Proiettori
Materiale:	Acciaio AISI316
Colore:	Acciaio
Dimensioni:	Ø 55 x 108 mm
Foro:	50mm
Peso netto:	0.3 kg
Attacco:	ALTRO
Sorgente:	LED
Potenza:	3W
Temperatura colore:	4000K
Emissione:	Indiretto
Flusso nominale diretto:	330 lm
Ottica:	40°
CRI:	>90
Alimentatore:	Incluso, integrato
Tensione di alimentazione:	24V DC
Life time:	30000h
Macadam:	SDCM3
Grado di protezione:	IP68
Resistenza alla rottura:	IK07
Classe di isolamento:	III

Note: Calpestabile max 1000 Kg. Immersibile fino a 5 mt. Cassaforma inclusa.

SWITCH

SWT002

