



Luce impeccabile. Perfect light.

Apparecchio biemissione a parete per esterno (IP54) a LED o con attacco E27 che consente di montare lampadina LED. Struttura in pressofusione di alluminio con diffusore in policarbonato, verniciata con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione.

Outdoor (IP54) wall luminaire with direct-indirect light emission. Available in LED version and with E27 lamp holder that allows mounting the LED lamp. Die-cast aluminium body with polycarbonate diffuser, painted with polyester powders, highly resistant to UV rays and corrosion.

GUAVA










Alimentatore LED integrato. Disponibile in quattro finiture (bianco, grigio, antracite e marrone) e nella versione LED in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.



Integrated LED driver. Available in four finishes (white, grey, anthracite and brown) and in the LED version in two gradations (3000K and 4000K). IP68 linear connectors for moisture protection and anti-condensation linear joints are available.




GUAVA







LED

20°-120°

CRI≥80

IP54

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
GUA001XX	3000K	1750	12W	247 x 118 x 100
GUA002XX	4000K	1850	12W	247 x 118 x 100





120°-120°

IP54

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
GUA003XX	E27	1x15W LED max	247 x 118 x 100



Finiture Finishes



B



GR



AN



MA

Accessori Accessories



connessione IP68
IP68 connection

p.897