

KINA

Faretto LED ad incasso tondo con struttura in pressofusione di alluminio e diffusore in PC.

Disponibile in tre dimensioni con relative potenze è un ottimo sostituto dei faretti ad incasso fluorescenti (2x13W - 2x18W - 2x26W).

Il prodotto è dotato di switch per la scelta della temperatura colore (3000K-4000K).

CRI≥90: si presta ad installazioni in ambienti retail.

Alimentatore on-off incluso da installare in remoto. Versione dimmer taglio di fase o DALI su richiesta.





Disponibile Kit di emergenza 3H da ordinare come accessorio.

Switch per temperatura colore
(3000K-4000K)



LED 110° CRI≥90 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
KIN001	3000K - 4000K	1020 - 1070	9W	Ø138 x 35
KIN002	3000K - 4000K	1480 - 1570	13W	Ø174,5 x 39
KIN003	3000K - 4000K	2300 - 2400	21,5W	Ø224 x 40



Finiture



Bianco



versione **DIMMER** e **DALI** per tutti i codici

Esempio

cod. **KIN001DIM** - cod. **KIN001DA**

Accessori



cod. TS.607 pag.703

Kit emergenza
220-240V - 50/60HZ - 7,2V/1,6m Ah.