



KORA



Incasso LED a parete segnapasso per esterno (IP65), applicabile in superfici in muratura e cartongesso, adatto anche in interno. Struttura in pressofusione di alluminio, verniciata con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Copertura del LED in policarbonato trasparente.

Cassaforma in dotazione; prodotto installabile anche nella scatola di derivazione 503 per installazione in muratura. Accessorio per installazione nella scatola di derivazione 503 per installazione in cartongesso da acquistare separatamente. Alimentatore LED integrato.

Disponibile in quattro finiture (antracite, bianco, grigio e corten), in due temperature colore (3000K e 4000K) e in versione verticale e orizzontale. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.



Outdoor (IP65) LED wall recessed luminaire steplight for plaster and stonework walls, suitable for indoor installation. Die-cast aluminium body, painted with polyester powders, highly resistant to UV rays and corrosion. LED protection cover in clear polycarbonate. Recessed box included, it can also be installed in connecting box 503 for stonework installation. Available as accessory to be ordered separately tool to recess the connecting box 503 in plasterboard. Integrated LED driver.

Available in four finishes (anthracite, white, grey and corten), two gradations (3000K and 4000K) and in vertical or horizontal version. IP68 linear connectors for moisture protection and anti-condensation linear joints are available, to be ordered separately.

KORA




LED 45° CRI≥80 IP65


Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
KOR001XX	3000K	255	3W	75 x 107 x 65
KOR002XX	4000K	270	3W	75 x 107 x 65



installabile nella scatola 503
installable in box 503




foro hole
60x96x65




LED 35° CRI≥80 IP65


Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
KOR003XX	3000K	255	3W	107 x 75 x 65
KOR004XX	4000K	270	3W	107 x 75 x 65



installabile nella scatola 503
installable in box 503



foro hole
96x60x65



Finiture Finishes




B



GR



AN



CO

Accessori Accessories



KOR001BMT
piastra per
cartongesso
plasterboard plate



connessione
IP68
IP68 connection

p.897



cassaforma
per muratura
inclusa
masonry
recessed box
included