



LEVEL



Apparecchio LED parete per esterno (IP65) monoemissione a luce indiretta e biemissione con struttura in pressofusione di alluminio verniciata con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Diffusore in vetro temperato e parabola riflettente in alluminio. Disponibili in tre finiture (bianco, grigio e antracite) e in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Outdoor (IP65) LED wall direct light and direct/indirect light luminaire with die-cast aluminum frame painted with polyester powders with high resistance to ultraviolet rays and corrosion. Tempered glass diffuser and aluminum reflecting aluminium surface. Available in three finishes (white, gray and anthracite) and two gradations (3000K and 4000K). IP68 linear connectors for moisture protection and anti-condensation linear joints are available.


MONOEMISSIONE DIRECT LIGHT





Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
LEV001XX	3000K	2000	15W	333 x 43 x 110
LEV002XX	4000K	2100	15W	333 x 43 x 110



BIEMISSIONE DIRECT-INDIRECT LIGHT




Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
LEV003XX	3000K	2000	15W	333 x 43 x 110
LEV004XX	4000K	2100	15W	333 x 43 x 110



Finiture Finishes



B



GR



AN

Accessori Accessories



connessione IP68
IP68 connection

p.897