



Apparecchio LED a soffitto e a sospensione a luce diretta. Corpo in lamiera di acciaio, verniciatura con polveri epossidiche, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV e schermo diffusore in policarbonato opale, per un effetto di luce diffusa. Disponibile in due lunghezze e relative potenze, due temperature colore (3000K e 4000K) e in due finiture (bianco e grigio). Apparecchio da completare con kit sospensione e schermi da ordinare separatamente.



LED ceiling and suspended luminaire with direct light emission. Sheet steel body painted with epoxy powders, resistant to humid environments and UV-rays stabilized. Opal polycarbonate diffuser, for a diffused light emission. Available in two sizes and related powers, two gradations (3000K and 4000K) and two finishes (white and grey). As accessories to be ordered separately: suspension kit and diffusers.

PULA





Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
PUL001XX	3000K	5117	36W	1085 x 62 x 62
PUL002XX	4000K	5361	36W	1085 x 62 x 62
PUL003XX	3000K	7675	54W	1625 x 62 x 62
PUL004XX	4000K	8041	54W	1625 x 62 x 62



DA COMPLETARE CON SCHERMO
TO COMPLETE WITH DIFFUSER

Schermi Diffusers




SCHERMO MICROPRISMATO

In polycarbonato microprismato trasparente. Montaggio in appoggio sulla struttura. Permette di ridurre l'abbagliamento e di raggiungere un UGR<22. Consente di ottenere un grado di protezione IP40.

MICROPRISMATIC DIFFUSER

Transparent micropismatic polycarbonate diffuser, mounting by placing it. Reduces glare, achieving UGR<22. Allows IP40 protection degree of the fitting.

UGR<22	
Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm
PUL110	1080
PUL111	1620




SCHERMO DIFFUSORE OPALE

in policarbonato opale, per la diffusione della luce. Montaggio in appoggio sulla struttura. Permette di ottenere un grado di protezione IP40.

OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate diffuser, mounting by placing it. Allows IP40 protection degree of the fitting.

Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm
PUL112	1080
PUL113	1620




OTTICA ANTIRIFLESSO

Optica antiriflesso in alluminio satinato accoppiata a schermo micropismato. Fissaggio a scatto. Permette di ridurre l'abbagliamento e di raggiungere un UGR<19.

ANTIREFLECTION OPTIC

ANTIREFLECTION OF HG
Matt aluminium antireflection optic with microprismatic diffuser. Snap on fixture. Reduces glare, achieving UGR<19.

UGR<19	
Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm
9759-36	1080
9759-54	1620



PULA



Accessori Accessories

KIT ATTACCO A PLAFONE in dotazione

CEILING CONNECTION KIT
supplied




KIT SOSPENSIONE

Coppia di rosoni in ottone cromato, con funi in acciaio 1500 mm. Dispositivo per regolazione millimetrica. Carico massimo 7 Kg per fune. Permette la sospensione dei moduli regolabile.

SUSPENSION KIT

Pair of chromed brass ceiling roses, with wire ropes 1500 mm. Device for millimetric regulation. Maximum load 7 Kg per rope. Allows adjustable installation height of the suspension.

Codice Code	Finitura Finish
PUL201	cromo chrome




ROSONE ELETTRIFICATO PER SOSPENSIONE ON-OFF E CASAMBI

Rosone quadrato in lamiera verniciata con morsetto e cavo di alimentazione trasparente (3x1,5 mm²), lunghezza max 1600 mm.


CEILING ROSE ELECTRIFIED FOR SUSPENSION ON-OFF AND CASAMBI

Square powder coat sheet steel ceiling rose with clip and transparent power cable (3x1,5 mm²), max length 1600 mm.

Codice Code	Finitura Finish
YEN121B	bianco white
YEN121GR	grigio grey



Finiture Finishes



B

GR