



RUFY



Restyle



RUFY

Apparecchio LED a parete per esterno (IP65) monoemissione o biemissione. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Proposta in tre finiture (bianco, grigio e antracite) e due temperature colore (3000K e 4000K). Alimentatore LED integrato. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

LED outdoor (IP65) wall luminaire for direct or direct/indirect light emission. Die-cast aluminum painted with polyester powders body with a very compact and elegant line, with high resistance to UV rays and corrosion, tempered glass diffuser. Three finishes (white, grey and anthracite) and two gradations (3000K and 4000K). Integrated LED driver. IP68 linear connectors for moisture protection and anti-condensation linear joints are available.

Restyle



MONOEMISSIONE DIRECT LIGHT



new
new




Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
RUF101XX	3000K	2500	15W	220 x 100 x 115
RUF102XX	4000K	2600	15W	220 x 100 x 115





BIEMISSIONE DIRECT-INDIRECT LIGHT



new
new



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
RUF201XX	3000K	3860	2 x 12W	220 x 100 x 115
RUF202XX	4000K	3960	2 x 12W	220 x 100 x 115



Finiture Finishes



B



GR



AN

Accessori Accessories



connessione IP68
IP68 connection

p.897