



**OUTDOOR** Total Look

Disponibile nella versione piatta monoemissione con installazione a parete sul lato lungo, nella versione verticale biemissione con installazione a parete sul lato corto.

Available in the flat version with direct light emission with wall installation on the long side, in the vertical version with direct/indirect light emission with wall installation on the short side.

# BORG

Apparecchio LED a parete per esterno IP65. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Alimentatore LED integrato.

Disponibile in due finiture - bianco e antracite - e due temperature colore, 3000K e 4000K.

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche con barriera anticondensa.

IP65 wall outdoor LED luminaire. Die-cast aluminium body, painted with polyester powders, highly resistant to UV rays and corrosion, tempered glass diffuser. Integrated LED driver.

Available in two finishes - white and anthracite - and in two gradations, 3000K and 4000K.



IP68 linear connectors for moisture protection and anti-condensation linear joints are available.



## MONOEMISSIONE DIRECT LIGHT





Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
<b>BOR001XX</b>	3000K	310	1x3W	65 x 88 x 40
<b>BOR003XX</b>	4000K	330	1x3W	65 x 88 x 40



## BIEMISSIONE DIRECT-INDIRECT LIGHT



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
<b>BOR002XX</b>	3000K	310+310	2x3W	43 x 125 x 90
<b>BOR004XX</b>	4000K	330+330	2x3W	43 x 125 x 90



### Finiture Finishes



B

AN

### Accessori Accessories



connessione IP68  
IP68 connection

p.945