

OUTDOOR MINIMAL, GEOMETRIE DI LUCE.

MINIMAL OUTDOOR, GEOMETRIES OF LIGHT.

Kiki nasce per valorizzare percorsi, vialetti e superfici esterne con un design compatto e architettonico. Lo spessore di soli 31 mm e il montaggio in superficie la rendono ideale dove l'incasso non è possibile. Le diverse finiture aggiungono un tocco naturale e materico a ogni progetto.

Kiki enhances paths, walkways and exterior surfaces with a compact, architectural design. Its slim 31 mm profile and surface mounting make it ideal where recessed installation is not feasible. The finishes introduce a natural, tactile character to any outdoor project.

**FUNZIONALITÀ
CHE ILLUMINA
GLI SPAZI.**
FUNCTIONALITY THAT
ILLUMINATES SPACES.

130/590 lumen
3/8 Watt
CRI≥80
IP65
3000K - 4000K
5 finiture finishes

KIKI



Restyle

SPESSORE 31 mm THICKNESS 31 mm

Segnapasso da esterno IP65 ultra compatto che si installa in superficie dove l'incasso non è possibile.

IP65 ultra-compact outdoor step light for surface installation where recessed mounting is not possible.



Corpo in alluminio con verniciatura ad alta resistenza, grado IP65 contro acqua e polveri. Disponibile in cinque finiture - bianco, grigio, antracite, verde e corten.

Aluminium body with pre-treatment, high-resistance coating, and IP65 rating against water and dust. Available in five finishes - white, grey, anthracite, green and corten.

AMPIA SCELTA ESTETICA WIDE AESTHETIC CHOICE

Versione quadrata o rettangolare, cinque finiture naturali per coordinarsi con l'architettura del progetto. Emissione controllata in 3000K o 4000K per illuminare gradini, vialetti e passaggi senza abbagliamento.

Square or rectangular version, with five natural finishes to coordinate with the project architecture. Controlled emission in 3000K or 4000K to illuminate steps, pathways and walkways without glare.



OUTDOOR Total Look

KIKI



Struttura in pressofusione di alluminio con pretrattamento e verniciatura con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione.

Die-cast aluminium body, with pre-treatment and polyester powder coating, highly resistant to UV rays and corrosion.



Restyle



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
KIK001XX	3000K	130	3W	95 x 95 x 31
KIK002XX	4000K	140	3W	95 x 95 x 31



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
KIK003XX	3000K	560	8W	250 x 95 x 31
KIK004XX	4000K	590	8W	250 x 95 x 31



Finiture Finishes



B



GR



AN



V *new*



CO *new*