



Apparecchio LED a soffitto e a sospensione a luce diretta. Corpo in lamiera di acciaio, verniciatura con polveri epossidiche, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV e schermo diffusore in policarbonato opale, per un effetto di luce diffusa. Disponibile in due lunghezze e relative potenze, due temperature colore - 3000K e 4000K - e in due finiture, bianco e grigio. Apparecchio da completare con kit sospensione e schermi da ordinare separatamente.

LED ceiling and suspended luminaire with direct light emission. Sheet steel body painted with epoxy powders, resistant to humid environments and UV-rays stabilized. Opal polycarbonate diffuser, for a diffused light emission. Available in two sizes and related powers, two gradations - 3000K and 4000K - and two finishes, white and grey. As accessories to be ordered separately: suspension kit and diffusers.




# PULA






Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
<b>PUL001XX</b>	3000K	5117	36W	1085 x 62 x 62
<b>PUL002XX</b>	4000K	5361	36W	1085 x 62 x 62
<b>PUL003XX</b>	3000K	7675	54W	1625 x 62 x 62
<b>PUL004XX</b>	4000K	8041	54W	1625 x 62 x 62



**DA COMPLETARE CON SCHERMO  
TO COMPLETE WITH DIFFUSER**



Schermi Diffusers



#### SCHERMO MICROPRISMATO



In policarbonato microprismato trasparente. Montaggio in appoggio sulla struttura. Permette di ridurre l'abbagliamento e di raggiungere un UGR<22. Consente di ottenere un grado di protezione IP40.

#### MICROPRISMATIC DIFFUSER

Transparent microprismatic polycarbonate diffuser, mounting by placing it. Reduces glare, achieving UGR<22. Allows IP40 protection degree of the fitting.



Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm
<b>PUL110</b>	1080
<b>PUL111</b>	1620




#### SCHERMO DIFFUSORE OPALE

In policarbonato opale, per la diffusione della luce. Montaggio in appoggio sulla struttura. Permette di ottenere un grado di protezione IP40.

#### OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate diffuser, mounting by placing it. Allows IP40 protection degree of the fitting.

Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm
<b>PUL112</b>	1080
<b>PUL113</b>	1620



#### OTTICA ANTIRIFLESSO


Ottica antiriflesso in alluminio satinato accoppiata a schermo microprismato. Fissaggio a scatto. Permette di ridurre l'abbagliamento e di raggiungere un UGR<19.

#### ANTIREFLECTION OPTIC

Matt aluminium antireflection optic with microprismatic diffuser. Snap on fixture. Reduces glare, achieving UGR<19.



Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm
<b>9759-36</b>	1080
<b>9759-54</b>	1620



# PULA



Accessori Accessories

## KIT ATTACCO A PLAFONE in dotazione

CEILING CONNECTION KIT  
supplied

## KIT SOSPENSIONE


Coppia di rosoni in ottone cromato, con funi in acciaio 1500 mm. Dispositivo per regolazione millimetrica. Carico massimo 7 Kg per fune. Permette la sospensione dei moduli regolabile.

## SUSPENSION KIT

Pair of chromed brass ceiling roses, with wire ropes 1500 mm. Device for millimetric regulation. Maximum load 7 Kg per rope. Allows adjustable installation height of the suspension.



Codice Code	Finitura Finish
<b>PUL201</b>	cromo chrome



## ROSONE ELETTRIFICATO PER SOSPENSIONE ON-OFF E CASAMBI


Rosone quadrato in lamiera verniciata con morsetto e cavo di alimentazione trasparente (3x1,5 mm<sup>2</sup>), lunghezza max 1600 mm.

## CEILING ROSE ELECTRIFIED FOR SUSPENSION ON-OFF AND CASAMBI


Square powder coat sheet steel ceiling rose with clip and transparent power cable (3x1,5 mm<sup>2</sup>), max length 1600 mm.



Codice Code	Finitura Finish
<b>YEN121B</b>	bianco white
<b>YEN121GR</b>	grigio grey



Finiture Finishes



B

GR